

Spectranet One Sheet Manual v0.1

Konfigurationsbefehle

| Befehl | Funktion | Beispiel |
|----------------------|---|--|
| %ifconfig | Netzwerkeinstellung des Spectranet ändern | |
| %mount <fsnum>,<url> | Verbindung mit eine TNFS Dateisystem herstellen | %mount 0,"vexed.alioth.net" %mount 0,"192.168.178.21" %mount 1,"tnfs://192.168.178.21" |
| %fsconfig | Die Verbindungen die beim Start automatisch verbunden werden sollen, können hier eingetragen werden | |
| %fs <fsnum> | Umschalten zwischen den Dateisystemen | %fs 1 |

Basicbefehle

Im Dateisystem bewegen und das Dateisystem bearbeiten

| | | |
|-----------------------|--|---|
| %cat „<fsp>“ | Zeigt den Inhalt eines Verzeichnisses an | %cat %cat "foobar" %cat "0:/foo/bar/baz" |
| %cd „<fsp>“ | Verzeichnis wechseln | %cd "/" %cd "games" %cd "/programs/basic" %cd ".." |
| %info „datei“ | Dateiinformatonen anzeigen | |
| %mkdir „dir“ | Ein Verzeichnis mit dem Namen „dir“ erstellen | |
| %rmdir „dir“ | Ein Verzeichnis mit dem Namen „dir“ löschen | |
| %rm „datei“ | Eine Datei mit dem Namen „datei“ löschen | |
| %mv „datei1“,„datei2“ | Eine Datei von „datei1“ in „datei2“ umbenennen | |
| %cp „datei1“,„datei2“ | Eine Datei kopieren | |

Laden und Speichern von Dateien

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| %load „“ | Das Menüprogramm „boot.zx“ im Filesystem wird geladen | |
| %load „fsp“ [CODE Adresse] | Eine Datei laden | %load "manic" %load "image" CODE 16384 %load "/foo/bar/baz.zx" %load "" |
| %save „<fsp>“ | Eine Datei speichern | %save "program" %save "image" CODE 16384,6912 %save "program" LINE 1 |
| %aload „<fsp>“ [CODE Adresse] | Beliebige Datei laden – (z.B. Maschinsprache) | %aload "maschinecode" CODE 32768 |
| %tapein „<fsp>“ | Eine .TAP Datei laden – immer gefolgt von LOAD „“ | %tapein "jsw.tap" |
| %loadsnap „<fsp>“ | Eine .SNA Datei laden | %loadsnap "matchday.sna" |