

One Sheet Manual - Beta Disk Interface - TR-DOS

USR		Kennwort der Utility Disk ändern
CAT		Diskinhalt anzeigen
ERASE	ERASE "dateiname" ERASE "dateiname" CODE ERASE "Dateiname" DATA	BASIC Programm löschen Assembler Programm löschen Daten Datei löschen
LOAD	LOAD "Dateiname" LOAD "Dateiname" CODE	BASIC Programm laden Assembler Programm laden
MERGE	MERGE "alt" MERGE "B:neu"	das Programm "alt" mit dem im Speicher vereinen das Programm "neu" auf Laufwerk B mit dem im Speicher vereinen
MOVE	MOVE oder MOVE "b:"	Diskette "defragmentieren"
NEW	NEW "neueDatei","alteDatei" NEW "neueDatei","alteDatei" CODE NEW "neueDatei","alteDatei" DATE	BASIC Programm umbenennen Assembler Programm umbenennen Daten Datei umbenennen
PEEK	PEEK "Datei" 30023, 1 PEEK "B:OLD" 30024, 10	Der erste Sektor der Datei "Datei" wird gelesen und der Inhalt wird in den RAM in die Buffer-Adresse 30023 geschrieben Der zehnte Sektor der Datei "OLD" auf Diskette B wird gelesen und der Inhalt wird in den RAM in die Buffer-Adresse 30024 geschrieben.
POKE	POKE "RECORD" 30023,1 POKE "B:OLD" 30024, 10	Eine Sektorlänge Daten beginnend bei RAM Adresse 30023 wird in den ersten Sektor der Datei "RECORD" geschrieben Eine Sektorlänge Daten beginnend bei RAM Adresse 30024 wird in den zehnten Sektor der Datei "OLD" auf Laufwerk B geschrieben
	RANDOMIZE USR 15360 RETURN	Vom Spectrum zum DOS umschalten DOS zum Spectrum
RUN	RUN "file1" RUN "file1" CODE	BASIC Programm laden und starten Assembler Programm laden und starten
SAVE	SAVE "file1" SAVE "file1" LINE 1000 SAVE "file1"CODE 10,200 SAVE "file1"DATA a() SAVE "file1"DATA a\$()	BASIC Programm speichern BASIC Programm mit Autostart bei Zeile 1000 starten Assembler Programm speichern Den Variablen-Bereich "a" speichern
	*"B:"	Laufwerk B auswählen
	RANDOMIZE USR 15363: REM: RUN "sketch"	Startet aus BASIC das Programm „sketch“
GO TO	GO TO "filename" CODE	lädt und startet ein Programm das mit dem MagicButton gespeichert wurde
FORMAT	FORMAT "DISKNAME"	Prüft die Spezifikationen des Laufwerks und formatiert die Diskette. Eine "doublesided" Diskette kann dazu gezwungen werden als "singlesided" formatiert zu werden indem dem Namen der Diskette ein "\$" vorangestellt wird. Dies ist ganz wichtig für die Verwendung mit dem MagicButton.
COPY	COPY "a:Whisky", "b:Whisky" COPY "B:*", "A:*	kopieren von Dateien mit mehr als einem Laufwerk - Wildcards können verwendet werden
COPY s	COPY s "TEST"	kopieren einer Datei mit nur einem Laufwerk
COPY b	COPY b	kopieren einer Diskette mit nur einem Laufwerk

Die letzten drei Befehle gibt es erst ab TRDOS 4